


gazlı fritöz
1/2 modül
gas fryer
1/2 module

ebat dimensions	400 x 650 x 850
gaz kw/h	NG G20 - 20 mbar 5,02
sarfiyat / cons	0,545 m ³ /h
ısı değeri brülör	4455 kcal 1x5,02 kw
gaz kw/h	LPG G30 - 30 mbar 5,26
sarfiyat / cons	0,415 kg/h
ısı değeri brülör	4524 kcal 1x5,26 kw
gaz kw/h	LPG G30 - 50 mbar 6,6
sarfiyat / cons	0,502 kg/h
ısı değeri brülör	5680 kcal 1x6,6 kw


*1013,25 mbar 15 °C referans şartlarda kuru referans gaz ile



gazlı fritöz
1/1 modül
gas fryer
1/1 module


ebat dimensions	800 x 650 x 850
gaz kw/h	NG G20 - 20 mbar 10,04
sarfiyat / cons	1,090 m ³ /h
ısı değeri brülör	8910 kcal 2x5,02 kw
gaz kw/h	LPG G30 - 30 mbar 10,52
sarfiyat / cons	0,83 kg/h
ısı değeri brülör	9048 kcal 2x5,26 kw
gaz kw/h	LPG G30 - 50 mbar 13,2
sarfiyat / cons	1,004 kg/h
ısı değeri brülör	11360 kcal 2x6,6 kw

*1013,25 mbar 15 °C referans şartlarda kuru referans gaz ile



elektrikli fritöz
1/2 modül
electrical fryer
1/2 module

ebat dimensions	400 x 650 x 850
ısı güç head power	5,5 kw
elektrik girişi elc. inlet	380 V AC 1N~50 Hz
kablo kesiti cable section	5x2,5 mm ² ttr
yağ kapasitesi oil capacity	13 lt



elektrikli fritöz
1/1 modül
electrical fryer
1/1 module

ebat dimensions	800 x 650 x 850
ısı güç head power	11 kw
elektrik girişi elc. inlet	380 V AC 1N~50 Hz
kablo kesiti cable section	5x2,5 mm ² ttr
yağ kapasitesi oil capacity	13+13 lt

